

R56 / R55 / R57 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/2013 + 11/2013 + 03/2014

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

														R56							R55							R57									
Reifen Dimension	LI	Gleichw. kl. Extralad (KL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Startrad	LM-Rad	Schnepfweite mögl. (VA)	One	One D	One Eco	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	Cooper S JCW	One***	One D	Cooper***	Cooper D****	Cooper S	Cooper SD	Cooper S JCW	One	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	Cooper S JCW						
											N16B16K0 N16B16U0	N47C16K1	N16B16K0 N16B16U0	N16B16M0	N47C16U1 N47C16K1	N18B16M0	N47C20U1	N18B16T0	N16B16U0	N47C16K1	N16B16M0	N47C16U1 (H)/ N74C20K1 (A)	N18B16M0	N47C20U1	N18B16T0	N16B16U0	N16B16M0	N47C16U1	N18B16M0	N47C20U1	N18B16T0	N16B16U0	N16B16M0	N47C16U1	N18B16M0	N47C20U1	N18B16T0
Sommer:																																					
175/65 R15	84	H		x		5,5Jx15 H2	45	x		x	x*)	x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	-	x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	-	x*)	x*)	x*)	-	-	-	x*)	x*)	x*)	-	-	-
195/55 R16	87	H		x	x	6,5Jx16 H2	48		x		SA	SA	-	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	-	-	-
195/55 R16	87	V		x	x	6,5Jx16 H2	48		x		-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	
205/45 R17	84	V		x	x	7Jx17 EH2+	48		x		SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	
205/45 R17	84	W		x	x	7Jx17 H2	48		x		-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	
205/45 R17	84	W		x	x	7 1/2Jx17 H2	45		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	
215/40 R17	83	W		x		7 1/2Jx17 H2	45		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205/40 R18 **)	82	W			x	7Jx18 EH2+	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ ****)	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ ****)	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205/40 R18 XL **)	86	W	x		x	7Jx18 EH2+	52		x		-	-	-	-	-	-	SZ	SZ ****)	-	-	-	-	-	SZ	SZ ****)	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Winter:																																					
175/65 R15	84	T		x	x	5,5Jx15 H2	45	x		x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	
175/60 R16	82	H		x	x	5,5Jx16 EH2+	45		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
175/60 R16 XL	86	H	x	x	x	5,5Jx16 EH2+	45		x	x	-	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	
185/50 R17 XL ab 03/2013	86	H	x	x	x	5,5Jx17 H2	33	x		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SZ	-	
185/50 R17 XL	86	H	x	x	x	5,5Jx17 EH2+	42		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SZ	-	
195/55 R16	87	H		x	x	6,5Jx16 H2	48		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	
195/55 R16	87	V		x	x	6,5Jx16 H2	48		x		-	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	
205/45 R17	84	V		x	x	7Jx17 EH2+	48		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA ****)	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA ****)	-
205/45 R17	84	V		x	x	7 1/2Jx17 H2	45		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserverad:																																					
T115/70 R15	90	M				3,5Bx15 H2	35				SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [a] Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

*) ROWI (nur für England, Japan und One Eco)

**) Nur mit Lenkwinkelbegrenzung

***) auch als Rapid Cargo 2-Sitzer

****) nicht für LA Japan

*****) nur für LA Japan

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$