

R56 / R55 / R57 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 07/13

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

Reifen Dimension	L1	Gehäuse Kl. Einbaubod (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	Ib [mm]	Stahlfelg	Luft Rad	Schleifeneite (max. L174)	R56							
											One	One D	One Eco	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	Cooper S JCW
											N16B16K0 N16B16U0	N47C16K1	N16B16K0 N16B16U0	N16B16M0	N47C16U1 N47C16K1	N18B16M0	N47C20U1	N18B16T0
Sommer:																		
175/65 R15	84	H		x		5.5Jx15 H2	45	x	x	x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	-		
195/55 R16	87	H		x	x	6.5Jx16 H2	48	x		SA	SA	-	SA	SA	-	-		
195/55 R16	87	V		x	x	6.5Jx16 H2	48	x		-	-	-	-	x	x	-		
205/45 R17	84	V		x	x	7Jx17 EH2+	48	x		SA	SA	-	SA	SA	SA	-		
205/45 R17	84	W		x	x	7Jx17 H2	48	x		-	-	-	-	-	-	x		
205/45 R17	84	W		x	x	7 J 1/2Jx17 H2	45	x		-	-	-	-	-	-	-		
215/40 R17	83	W		x		7 J 1/2Jx17 H2	45	x		-	-	-	-	-	-	-		
205/40 R18 (**)	82	W				7Jx18 EH2+	52	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ ****)		
205/40 R18 XL (**)	86	W	x		x	7Jx18 EH2+	52	x		-	-	-	-	SZ		SZ ****)		
Winter:																		
175/65 R15	84	T		x	x	5.5Jx15 H2	45	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-		
175/60 R16	82	H		x	x	5.5Jx16 EH2+	45	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-		
175/60 R16 XL	86	H	x	x	x	5.5Jx16 EH2+	45	x	x	-	-	-	-	SZ	-	-		
185/50 R17 XL ab 03/2013	86	H	x	x	x	5.5Jx17 H2	33	x	x	-	-	-	-	-	-	SZ		
185/50 R17 XL	86	H	x	x	x	5.5Jx17 EH2+	42	x	x	-	-	-	-	-	-	SZ		
195/55 R16	87	H		x	x	6.5Jx16 H2	48	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-		
195/55 R16	87	V		x	x	6.5Jx16 H2	48	x		-	-	-	-	SZ	SZ	-		
205/45 R17	84	V		x	x	7Jx17 EH2+	48	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA ****)		
205/45 R17	84	V		x	x	7J 1/2Jx17 H2	45	x		-	-	-	-	-	-	-		
Reserverad:																		
T115/70 R15	90	M				3.5Bx15 H2	35			SA	SA	SA	SA	-	-	-		

R55						
One***)	One D	Cooper***)	Cooper D***)	Cooper S	Cooper SD	Cooper S JCW
N16B16U0	N47C16K1	N16B16M0	N47C16U1 (H)/ N47C20K1 (A)	N18B16M0	N47C20U1	N18B16T0
x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	-
SA	SA	SA	SA	-	-	-
-	-	-	-	x	x	-
SA	SA	SA	SA	SA	SA	-
-	-	-	-	-	-	x
-	-	-	-	-	-	-
SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ ****)
-	-	-	-	-	SZ	SZ ****)
SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-
-	-	-	-	-	SZ	-
-	-	-	-	-	-	SZ
SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA ****)
SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA ****)
SA	SA	SA	SA	-	-	-

R57						
One	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	Cooper S JCW	
N16B16U0	N16B16M0	N47C16U1	N18B16M0	N47C20U1	N18B16T0	
x*)	x*)	x*)	-	-	-	
SA	SA	SA	-	-	-	
-	-	-	x	x	-	
SA	SA	SA	SA	SA	-	
-	-	-	-	-	x	
-	-	-	-	-	-	
SZ	SZ	-	-	-	-	
-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	
SZ	SZ	SZ	-	-	-	
-	-	SZ	SZ	SZ	-	
-	-	-	-	-	SZ	
SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA ****)	
SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA ****)	
-	-	-	-	-	-	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie (a) Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit)

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

*) ROWI (nur für England, Japan und One Eco)

***) Nur mit Lenkwinkelbegrenzung

****) auch als Rapid Cargo 2-Sitzer

*****) nicht für LA Japan

*****) nur für LA Japan

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_a = 140 Nm