

R56 / R55 / R57 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 11/2013

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

Reifen Dimension	L	Geschr./K.L.	Einradrad (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlfelge	LM-Ref.	Sonderausst.	Sonderzubeh.	R56							R55							R57						
													One	One D	One Eco	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	Cooper S JCW	One***)	One D	Cooper****)	Cooper D****)	Cooper S	Cooper SD	Cooper S JCW	One	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	Cooper S JCW
													N16B16K0 N16B16U0	N47C16K1	N16B16K0 N16B16U0	N16B16M0	N47C16U1 N47C16K1	N18B16M0	N47C20U1	N18B16T0	N16B16U0	N47C16K1	N16B16M0	N47C16U1 (H/ N74C20K1 (A))	N18B16M0	N47C20U1	N18B16T0	N16B16U0	N16B16M0	N47C16U1	N18B16M0	N47C20U1	N18B16T0
Summer:																																	
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	45	x		x	x	x*)	x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	-	x*)	x*)	x*)	-	-	-	x*)	x*)	x*)	-	-	-	
195/55 R16	87	H			x	x	6,5Jx16 H2	48	x				SA	SA	-	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	-	-	-	
195/55 R16	87	V			x	x	6,5Jx16 H2	48	x				-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-		
205/45 R17	84	V			x	x	7Jx17 EH2+	48	x				SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-	-	-	
205/45 R17	84	W			x	x	7Jx17 H2	48	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	
205/45 R17	84	W			x	x	7 1/2Jx17 H2	45	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	
215/40 R17	83	W			x		7 1/2Jx17 H2	45	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205/40 R18 **)	82	W				x	7Jx18 EH2+	52	x				SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
205/40 R18 XL **)	86	W	x			x	7Jx18 EH2+	52	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Winter:																																	
175/65 R15	84	T			x	x	5,5Jx15 H2	45	x		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
175/60 R16	82	H			x	x	5,5Jx16 EH2+	45	x	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
175/60 R16 XL	86	H	x	x	x	x	5,5Jx16 EH2+	45	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
185/60 R17 XL ab 03/2013	86	H	x	x	x	x	5,5Jx17 H2	33	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SZ	SZ
185/50 R17 XL	86	H	x	x	x	x	5,5Jx17 EH2+	42	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SZ	SZ
195/55 R16	87	H			x	x	6,5Jx16 H2	48	x				SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
195/55 R16	87	V			x	x	6,5Jx16 H2	48	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/45 R17	84	V			x	x	7Jx17 EH2+	48	x				SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
205/45 R17	84	V			x	x	7 1/2Jx17 H2	45	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserverad:																																	
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	35					SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	

Zusätzl. Informationen:
 *) ROWI (nur für England, Japan und One Eco)
 **) Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
 ***) auch als Rapid Cargo 2-Sitzer
 ****) nicht für LA Japan
 *****) nur für LA Japan

x = Serie (a) Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit)
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25
 Anzugsmoment: M_k = 140 Nm