

## R56 / R55 / R57 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 03/13

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlräd	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	R56				R55			R57																									
											Cooper	Cooper S	Cooper S JCW	Cooper S JCW GP2 EOP Ende März 2013	Cooper	Cooper S	Cooper S JCW	Cooper	Cooper S	Cooper S JCW	Cooper S JCW																						
											N16B16M0	N18B16M0 N14B16OL	N14B16T0 N14B16	N18B16T0	N12B16 N16B16M0	N14B16OL N18B16M0	N14B16T0 N14B16	N12B16 N16B16M0	N14B16OL N18B16M0	N14B16 N14B16T0	N18B16 N14B16T0																						
<b>Sommer:</b>																																											
175/65 R15	84	H				5,5Jx15 H2	45	x		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
195/55 R16	87	V			x *)	6,5Jx16 H2	48		x		SA	x	-	-	-	-	SA	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-																
205/45 R17	84	V			x *)	7Jx17 EH2+	48		x		SA	SA	-	-	-	-	SA	SA	-	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-															
205/45 R17	84	W			x *)	7Jx17 EH2+	48		x		-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x															
205/40 R18 **)	82	W			x	7Jx18 EH2+	52		x		SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ															
205/45 R17	84	W			x	7 1/2Jx17 H2	45		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
215/40 R17	83	W			x	7 1/2Jx17 H2	45		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
<b>All Season:</b>																																											
175/65 R15	84	H			x	5,5Jx15 H2	45	x		x	SA	-	-	-	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
195/55 R16	87	V	x	x	x	6,5Jx16 H2+	45		x		SA	SA	-	-	-	-	SA	SA	-	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-															
205/45 R17	84	V		x	x	7Jx17 EH2+	48		x		SA	SA	-	-	-	-	SA	SA	-	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-															
<b>Winter:</b>																																											
175/65 R15	84	T			x	5,5Jx15 H2	45	x		x	SZ	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-															
175/60 R16	82	H		x	x	5,5Jx16 EH2+	45		x	x	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-															
185/50 R17 XL	86	H	x	x	x	5,5Jx17 EH2+	33		x	x	-	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
185/50 R17 XL	86	H	x	x	x	5,5Jx17 EH2+	42		x	x	-	-	SZ	-	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-	-	-	SZ	SZ															
195/55 R16	87	H	x	x	x *)	6,5Jx16 EH2+	48		x		SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-															
205/45 R17	84	V		x	x *)	7Jx17 EH2+	48		x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-															
<b>Reserverad:</b>																																											
T115/70 R15	90	M				3,5Bx15 H2	35				SA	-	-	-	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [a] Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit)  
SA = Sonderausstattung  
SZ = Sonderzubehör

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm

\*) Auch als Standard-Reifen verfügbar

\*\*) Nur mit Lenkwinkelbegrenzung