

R56 / R55 / R57 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 07/13

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	R56			R55			R57																																
											Cooper N16B16M0	Cooper S N18B16M0 N14B16OL	Cooper S JCW N14B16T0 N14B16	Cooper N12B16 N16B16M0	Cooper S N14B16OL N18B16M0	Cooper S JCW N14B16T0 N14B16	Cooper N12B16 N16B16M0	Cooper S N14B16OL N18B16M0	Cooper S JCW N14B16 N14B16T0	Cooper S JCW N18B16 N14B16T0																													
Sommer:																																																	
175/65 R15	84	H				5,5Jx15 H2	45	x		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
195/55 R16	87	V			x *)	6,5Jx16 H2	48		x			SA	x	-	SA	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
205/45 R17	84	V			x *)	7Jx17 EH2+	48		x			SA	SA	-	SA	SA	-	SA	SA	-	SA	SA	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
205/45 R17	84	W			x *)	7Jx17 EH2+	48		x			-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
205/40 R18 **)	82	W			x	7Jx18 EH2+	52		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ												
205/40 R18 **)	82	W			x	7Jx18 EH2+	52		x			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
All Season:																																																	
175/65 R15	84	H			x	5,5Jx15 H2	45	x		x		SA	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
195/55 R16	87	V	x	x	x	6,5Jx16 H2+	45		x			SA	SA	-	SA	SA	-	SA	SA	-	SA	SA	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
205/45 R17	84	V			x	7Jx17 EH2+	48		x			SA	SA	-	SA	SA	-	SA	SA	-	SA	SA	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Winter:																																																	
175/65 R15	84	T			x	5,5Jx15 H2	45	x		x		SZ	-	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
175/60 R16	82	H			x	5,5Jx16 EH2+	45		x			SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
185/50 R17 XL	86	H	x	x	x	5,5Jx17 EH2+	33		x			-	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
185/50 R17 XL	86	H	x	x	x	5,5Jx17 EH2+	42		x			-	-	SZ	-	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
195/55 R16	87	H	x	x	x *)	6,5Jx16 EH2+	48		x			SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
205/45 R17	84	V			x	7Jx17 EH2+	48		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ										
Reserverad:																																																	
T115/70 R15	90	M				3,5Bx15 H2	35					SA	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [a] Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit]
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

*) Auch als Standard-Reifen verfügbar

**) Nur mit Lenkwinkelbegrenzung