

R58 / R59 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr 3/2013, 07/2013

LA: China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	R58				R59		
												Cooper	Cooper S	Cooper S JCW	Cooper S JCW	Cooper	Cooper S	
												N16B16M0	N18B16M0 N14B16OL	N14B16T0 N14B16	N18B16T0 N14B16	N12B16 N16B16M0	N14B16OL N18B16M0	
Sommer:																		
175/65 R15	84	H			x		51/2Jx15 H2	45	x		x	x	-	-	-	x	-	
195/55 R16	87	V				x	61/2Jx16 H2	48		x		-	x	-	-	-	x	
205/45 R17	84	V				x	7Jx17 EH2+	48		x		SA	SA	-	-	SA	SA	
205/45 R17	84	W				x	7Jx17 EH2+	48		x		-	-	x	x	-	-	
Reserverad:																		
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	35				SA	-	-	-	SA	-	

x = Serie [a] Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit]
SA = Sonderausstattung

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$