R58 / R59 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr 7/2012

LA: ECE

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

												R58					R59				
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	**Rad**	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	**Cooper**	**Cooper S**	**Cooper SD**	**Cooper S JCW**	**Cooper S JCW**	**Cooper**	**Cooper S**	**Cooper SD**	**Cooper S JCW**	**Cooper S JCW**
												N16B16M0	**N18B16M0 N14B16OL**	**N47C20U1**	**N14B16T0 N14B16**	**N18B16T0 N14B16**	**N12B16 N16B16M0**	**N14B16OL N18B16M0**	**N47C20U1**	**N14B16T0 N14B16**	**N18B16T0 N14B16**
Sommer:																					
175/65 R15 *)	84	H			x		5,5Jx15 H2+	45	x		x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-
195/55 R16	87	V			x	x	6,5Jx16 H2+	48		x		-	x	x	-	-	-	x	x	-	-
205/45 R17	84	V			x	x	7Jx17 EH2+	48		x		SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	-	-
205/45 R17	84	W			x	x	7Jx17 EH2+	48		x		-	-	-	x	x	-	-	-	x	x
205/40 R18	82	W			x	x	7Jx18 EH2+	52		x		SZ	-	-	SZ	-	SZ	-	-	SZ	-
205/40 R18 XL **)	86	W			x	x	7Jx18 EH2+	52		x		-	SZ	SZ	-	SZ	-	SZ	SZ	-	SZ
Winter:																					
175/65 R15	84	T		x	x		5,5Jx15 H2+	45	x		x	SZ	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-
175/60 R16	82	H		x		x	5,5Jx16 H2+	45		x	x	SZ	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-
175/60 R16 XL	86	H	x	x		x	5,5Jx16 EH2+	45		x	x	-	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	-	-
185/50 R17 XL	86	H	x	x		x	5,5Jx17 EH2+	42		x	x	-	-	-	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ
195/55 R16	87	H		x	x	x	6,5Jx16 EH2+	48		x		SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	-	-
195/55 R16	87	v		x	x	x	6,5Jx16 EH2+	48		x		-	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	-	-
205/45 R17	84	V		x	x	x	7Jx17 EH2+	48		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:																					
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	35				SA	-	-	-	-	SA	-	-	-	-

Zusätzl. Informationen:

*) ROWI (nur für England)

x = Serie [a) Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit]
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm