

R58 / R59 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 11/2013

LA: ECE

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlräd	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	R58					R59						
												Cooper	Cooper S	Cooper SD	Cooper S JCW	Cooper S JCW	Cooper	Cooper S	Cooper SD	Cooper S JCW	Cooper S JCW		
												N16B16M0	N18B16M0 N14B16OL	N47C20U1	N14B16T0 N14B16	N18B16T0 N14B16	N12B16 N16B16M0	N14B16OL N18B16M0	N47C20U1	N14B16T0 N14B16	N18B16T0 N14B16		
Sommer:																							
175/65 R15 *)	84	H			x		5,5Jx15 H2+	45	x		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
195/55 R16	87	V			x	x	6,5Jx16 H2+	48		x			-	x	x	-	-	-	-	-	-		
205/45 R17	84	V			x	x	7Jx17 EH2+	48		x			SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-		
205/45 R17	84	W			x	x	7Jx17 EH2+	48		x			-	-	-	x	x	-	-	-	-		
205/40 R18	82	W			x	x	7Jx18 EH2+	52		x			SZ	-	-	SZ	-	-	SZ	-	-		
205/40 R18 XL **)	86	W			x	x	7Jx18 EH2+	52		x			-	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	-		
Winter:																							
175/65 R15	84	T		x	x		5,5Jx15 H2+	45	x		x		SZ	-	-	-	-	-	-	-	-		
175/60 R16	82	H		x		x	5,5Jx16 H2+	45		x	x		SZ	-	-	-	-	-	-	-	-		
175/60 R16 XL	86	H	x	x		x	5,5Jx16 EH2+	45		x	x		-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-		
185/50 R17 XL	86	H	x	x		x	5,5Jx17 EH2+	42		x	x		-	-	-	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ		
195/55 R16	87	H		x	x	x	6,5Jx16 EH2+	48		x			SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-		
195/55 R16	87	v		x	x	x	6,5Jx16 EH2+	48		x			-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-		
205/45 R17	84	V		x	x	x	7Jx17 EH2+	48		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ		
Reserverad:																							
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	35					SA	-	-	-	-	-	-	-	-		

Zusätzl. Informationen:

*) ROWI (nur für England)

x = Serie [a] Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm