

R58 / R59 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 07/12

LA: USA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	R58			R59			
											Cooper	Cooper S	Cooper S JCW	Cooper	Cooper S	Cooper S JCW	
											N16B16M0	N18B16M0 N14B16OL	N14B16T0 N14B16	N12B16 N16B16M0	N14B16OL N18B16M0	N14B16T0 N14B16	
Sommer:																	
175/65 R15	84	H				5,5Jx15 H2+	45	x		x	x	-	-	x	-	-	
195/55 R16	87	V			x	6,5Jx16 H2+	48		x		SA	x	-	SA	x	-	
205/45 R17	84	V			x	7Jx17 EH2+	48		x		SA	SA	-	SA	SA	-	
205/45 R17	84	W			x	7Jx17 EH2+	48		x		-	-	x	-	-	x	
205/40 R18	82	W			x	7Jx18 EH2+	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
All Season:																	
175/65 R15	84	H				5,5Jx15 H2	45	x		x	SA	-	-	SA	-	-	
195/55 R16	87	V			x	6,5Jx16 H2+	45		x		SA	SA	-	SA	SA	-	
205/45 R17	84	V			x	7Jx17 EH2+	48		x		SA	SA	-	SA	SA	-	
Winter																	
175/65 R15	84	T		x		5,5Jx15 H2	45	x		x	SZ	-	-	SZ	-	-	
175/60 R16	82	H		x	x	5,5Jx16 EH2+	45		x	x	SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	
185/50 R17 XL	86	H	x	x	x	5,5Jx17 EH2+	42		x	x	-	-	SZ	-	-	SZ	
195/55 R16	87	H		x	x*)	6,5Jx16 EH2+	48		x		SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	
195/55 R16	87	V		x	x*)	6,5Jx16 EH2+	48		x		-	SZ	-	-	SZ	-	
205/45 R17	84	V		x	x*)	7Jx17 EH2+	48		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																	
T115/70 R15	90	M				3,5Bx15 H2	35				-	-	-	-	-	-	

x = Serie (a) Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit)
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm