

R60 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 07/13

LA: EURO+LA8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 9 806 550

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlnrad	LM-Frad	Schneekette mögl. (HA)	R60						R60 JCW			R60 JCW LA8AA China							
											One		One D	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper S D	One	Cooper	Cooper S	Cooper S	Cooper S					
											N16B16	N47C16	N16B16 / N18B16 4WD AT	N47C16 HS / N47C20 AT	N18B16	N47C20	N16B16	N16B16 / N18B16 4WD AT	N18B16	N18B16	N18B16	N18B16					
Sommer:																											
205/60 R16	92	H		x		6,5Jx16 H2	46	x	x		x	x															
205/55 R17	91	V		x		7Jx17 EH2+	50		x		SA	SA	SA	SA	x	x											
205/55 R17	91	V			x	7Jx17 EH2+	50		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA											
225/45 R18	91	V			x	7,5Jx18 EH2+	52		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA											
225/45 R18	91	W		x		7,5Jx18 EH2+	52		x		-	-	-	-	-	-											
225/40 R19	89	V			x	7,5Jx19 EH2+	52		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA											
225/40 R19	89	W			x	7,5Jx19 EH2+	52		x		-	-	-	-	-	-											
Winter:																											
195/60 R16	89	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x		x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ											
205/60 R16	92	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	-											
205/55 R17	91	H	x	x		7Jx17 EH2+	50		x		SZ	SZ	SZ	SZ *)	SZ *)	SZ *)											
205/55 R17	91	H	x		x	7Jx17 EH2+	50		x		SA931 **) / SZ	SA931 **) / SZ	SA931 **) / SZ	SA931 **) / SZ	SA931 **) / SZ	SA931 **) / SZ											

Zusätzl. Informationen:

One, One D und Cooper nur als FWD
Cooper D, Cooper S und Cooper S D als FWD und AWD erhältlich

*) Nur für FWD-Ausführung
) Großkunden in ausgewählten Ländern

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm