

R60 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 11/12

LA: EURO+LA8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 9 806 550

Reifen Dimension	LI	Geschw.-Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	R60						R60 LA8AA China		R60 JCW	R60 JCW LA8AA China								
											One	One D	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper S D	Cooper	Cooper S	Cooper S	Cooper S								
											N16B14	N47C16	N16B16	N47C16	N18B16	N47C20	N16B16	N18B16	N18B16	N18B16								
Sommer:																												
205/60 R16	92	H		x		6,5Jx16 H2	46	x	x		x	x	x	x	-	-	x	-	-	-	-							
205/55 R17	91	V		x	x	7Jx17 EH2+	50		x		SA	SA	SA	SA	x	x	SA	x	-	-	-							
225/45 R18	91	V		x	x	7,5Jx18 EH2+	52		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	-	-							
225/45 R18	91	W		x		7,5Jx18 EH2+	52		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x							
225/40 R19	89	V			x	7,5Jx19 EH2+	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SA	-	-							
225/40 R19	89	W			x	7,5Jx19 EH2+	52		x		-	-	-	-	-	-	SA	SA	-	-	SA							
Winter:																												
195/60 R16	89	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x		x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ						
205/60 R16	92	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	-	-	-	-							
205/55 R17	91	H	x	x		7Jx17 EH2+	50		x		SZ	SZ	SZ	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ	SZ *)	-	-	-							
205/55 R17	91	H	x		x	7Jx17 EH2+	50		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA931 **)	/ SZ	SZ							

Zusätzl. Informationen:

One, One D und Cooper nur als FWD
Cooper D, Cooper S und Cooper S D als FWD und AWD erhältlich

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M1

Anzugsmoment: M

*) Nur für FWD-Ausführung

**) Großkunden in ausgewählten Ländern