

R60 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 03/11

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo x xxx xxx

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	R60						
											One	One D	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper S D	
											N16B14	N47C16	N16B16	N47C16	N18B16	N47C20	
Sommer:																	
205/60 R16	92	H		x		6,5Jx16 H2	46	x	x		x	x	x	-	-		
205/55 R17	91	V		x		7Jx17 EH2+	50		x		SA	SA	SA	SA *)	x *)		
205/55 R17	91	V			x	7Jx17 EH2+	50		x		SA	SA	SA	x / SA *)	x / SA *)		
225/45 R18	91	V			x	7,5Jx18 EH2+	52		x		SA	SA	SA	SA	SA		
225/40 R19	89	V			x	7,5Jx19 EH2+	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
Winter:																	
195/60 R16	89	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x		x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
205/60 R16	92	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	-		
205/55 R17	91	H	x	x		7Jx17 EH2+	50		x		SZ	SZ	SZ	SZ *)	SZ *)		
205/55 R17	91	H	x		x	7Jx17 EH2+	50		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		

Zusätzl. Informationen:

One, One D und Cooper nur als FWD
Cooper D, Cooper S und Cooper S D als FWD und AWD erhältlich

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,2

Anzugsmoment: M_A = 14 Nm

*) Nur für FWD-Ausführung

25

40 Nm