

R60 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 07/12

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 9 806 550

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	R60						R60 JCW		
											One	One D	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper S D	Cooper S		
											N16B14	N47C16	N16B16	N47C16	N18B16	N47C20	N18B16		
Sommer:																			
205/60 R16	92	H		x		6,5Jx16 H2	46	x	x		x	x	x	-	-	-			
205/55 R17	91	V		x	x	7Jx17 EH2+	50		x		SA	SA	SA	SA	x	x	-		
225/45 R18	91	V		x	x	7,5Jx18 EH2+	52		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	x		
225/40 R19	89	V			x	7,5Jx19 EH2+	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA		
Winter:																			
195/60 R16	89	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x		x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
205/60 R16	92	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-		
205/55 R17	91	H	x	x	x	7Jx17 EH2+	50		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA931 **) / SZ		

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

One, One D und Cooper nur als FWD

Cooper D, Cooper S und Cooper S D als FWD und AWD erhältlich

*) Nur für FWD-Ausführung

**) Großkunden in ausgewählten Ländern