

## R60 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

**Modelljahr: 08/10**

**LA: EURO**

**Querverweis auf TAIS-Freigabe:** siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo x xxx xxx

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	R60					
											One	One D	Cooper	Cooper D	Cooper S	
											N16B14	N47C16	N16B16	N47C16	N18B16	
<b><u>Sommer:</u></b>																
205/60 R16	92	H		x		6,5Jx16 H2	46	x	x		x	x	x	x	-	
205/55 R17	91	V		x		7Jx17 EH2+	50		x		Sa	SA	SA	SA *)	x *)	
205/55 R17	91	V			x	7Jx17 EH2+	50		x		SA	SA	SA	SA	x / SA *)	
225/45 R18	91	V			x	7,5Jx18 EH2+	52		x		SA	SA	SA	SA	SA	
225/40 R19	89	V			x	7,5Jx19 EH2+	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
<b><u>Winter:</u></b>																
195/60 R16	89	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x		x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
205/60 R16	92	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	
205/55 R17	91	H	x	x		7Jx17 EH2+	50		x		SZ	SZ	SZ	SZ *)	SZ *)	
205/55 R17	91	H	x		x	7Jx17 EH2+	50		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

One, One D und Cooper nur als FWD  
Cooper D und Cooper S als FWD und AWD erhältlich

x = Serie  
SA = Sonderausstattung  
SZ = Sonderzubehör  
- = nicht erhältlich

**Radschrauben: M14x1,25**

**Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm**

\*) Nur für FWD-Ausführung