

R60 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 11/12

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 9 806 550

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	R60		
											Cooper	Cooper S	JCW
											N16B16M0	N18B16M0	N18B16T0
<u>Sommer:</u>													
205/55 R17	91	V			x	7Jx17 EH2+	50		x		x	x	-
225/45 R18	91	V			x	7,5Jx18 EH2+	52		x		SA	SA	x
225/40 R19	89	V			x	7,5Jx19 EH2+	52		x		SZ	SZ	SA
<u>All Season:</u>													
205/55 R17	91	H	x		x	7Jx17 EH2+	50		x		SA	SA	SZ
<u>Winter:</u>													
195/60 R16	89	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x		x	SZ	SZ	SZ
205/55 R17	91	H	x		x	7Jx17 EH2+	50		x		SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

Cooper nur als FWD erhältlich
Cooper S als FWD und AWD erhältlich

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$