

R60 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 11/10

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo x xxx xxx

										R60		
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	Cooper	Cooper S
											N16B16	N18B16
Sommer:												
205/55 R17	91	V			x	7Jx17 EH2+	50		x		x	x
225/45 R18	91	V			x	7,5Jx18 EH2+	52		x		SA	SA
225/40 R19	89	V			x	7,5Jx19 EH2+	52		x		SZ	SZ
All Season:												
205/55 R17	91	H	x		x	7Jx17 EH2+	50		x		SA	SA
Winter:												
195/60 R16	89	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x		x	SZ	SZ
205/55 R17	91	H	x		x	7Jx17 EH2+	50		x		SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

Cooper nur als FWD erhältlich
Cooper S als FWD und AWD erhältlich

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$