

R61 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/13 + 11/13 + 03/14

Stand 22.11.2013

LA: EURO+LA8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 9 806 550

Jagoditsch/MSF
Tel.: +43 664 8840 5983

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	R61				R61 LA8AA China		R61 JCW	R61 JCW LA8AA China		
											Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper S D	Cooper	Cooper S	Cooper S	Cooper S		
											N16B16 / N18B16 4WD AT	N47C16 HS / N47C20 AT	N18B16	N47C20	N16B16 / N18B16 4WD AT	N18B16	N18B16	N18B16		
Sommer:																				
205/60 R16	92	H		x		6,5Jx16 H2	46				x			x						
205/55 R17	91	V		x		7Jx17 EH2+	50				SA		SA	x		SA		x		
205/55 R17	91	V			x	7Jx17 EH2+	50				SA		SA		SA					
225/45 R18	91	V			x	7,5Jx18 EH2+	52				SA		SA		SA		SA			
225/45 R18	91	W		x		7,5Jx18 EH2+	52				-		-		-		x		x	
225/40 R19	89	V			x	7,5Jx19 EH2+	52				SA		SA		SA		SA			
225/40 R19	89	W			x	7,5Jx19 EH2+	52				-		-		SA		SA		SA	
Winter:																				
195/60 R16	89	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x		x	SZ		SZ		SZ		SZ		SZ	
205/60 R16	92	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x	x		SZ		SZ		-		-		-	
205/55 R17	91	H	x	x		7Jx17 EH2+	50		x		SZ		SZ *)		SZ *)		SZ *)		-	
205/55 R17	91	H	x		x	7Jx17 EH2+	50		x		SA931 **) / SZ		SA931 **) / SZ		SA931 **) / SZ		SA931 **) / SZ		SZ	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Cooper nur als FWD
Cooper D, Cooper S und Cooper S D als FWD und AWD erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

*) Nur für FWD-Ausführung
**) Großkunden in ausgewählten Ländern