

R61 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/14

Stand 07.11.2014

LA: EURO+LA8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 9 806 550

Jagoditsch/MSF
Tel.: +43 664 8840 5983

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Rumflap	Rad	IS [mm]	Stahlräd	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	R61				R61 LA8AA China		R61 JCW	R61 JCW LA8AA China			
											Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper S D	Cooper	Cooper S	Cooper S	Cooper S			
											N16B16 / N18B16 4WD AT	N47C16 HS / N47C20 AT	N18B16	N47C20	N16B16 / N18B16 4WD AT	N18B16	N18B16	N18B16			
Sommer:																					
205/60 R16	92	H		x		6,5Jx16 H2	46		x			x	x	-	-						
205/60 R16	92	V		x		7Jx16 H2	50		x			SA	SA	-	-						
205/55 R17	91	V		x		7Jx17 EH2+	50		x			SA	SA	x	x						
205/55 R17	91	V			x	7Jx17 EH2+	50		x			SA	SA	SA	SA						
205/55 R17	91	W		x		7,5Jx17 H2	52		x			SA	SA	SA	SA						
225/45 R18	91	V			x	7,5Jx18 EH2+	52		x			SA	SA	SA	SA						
225/45 R18	91	W		x		7,5Jx18 EH2+	52		x			-	-	-	-			x	x		
225/40 R19	89	V			x	7,5Jx19 EH2+	52		x			SA	SA	SA	SA						
225/40 R19	89	W			x	7,5Jx19 EH2+	52		x			-	-	-	-						
Winter:																					
195/60 R16	89	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x		x		SZ	SZ	SZ	SZ			SZ			
205/60 R16	92	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x	x			SZ	SZ	-	-						
205/55 R17	91	H	x	x		7Jx17 EH2+	50		x			SZ	SZ *)	SZ *)	SZ *)						
205/55 R17	91	H	x		x	7Jx17 EH2+	50		x			SA931 **) / SZ	SA931 **) / SZ	SA931 **) / SZ	SA931 **) / SZ			SA931 **) / SZ			

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Cooper, Cooper D, Cooper S und Cooper S D als FWD und AWD erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

*) Nur für FWD-Ausführung

**) Großkunden in ausgewählten Ländern