

## R61 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 11/12

LA: EURO+LA8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 9 806 550

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	R61				R61 LA8AA China		R61 JCW	R61 JCW LA8AA China			
											Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper S D	Cooper	Cooper S	Cooper S	Cooper S			
											N16B16	N47C16	N18B16	N47C20	N16B16	N18B16	N18B16	N18B16			
<b>Sommer:</b>																					
205/60 R16	92	H		x		6,5Jx16 H2	46		x			x	x	-	-			-	-		
205/55 R17	91	V		x	x	7Jx17 EH2+	50		x			SA	SA	x	x			-	-		
225/45 R18	91	V		x	x	7,5Jx18 EH2+	52		x			SA	SA	SA	SA			x	-		
225/45 R18	91	W		x		7,5Jx18 EH2+	52		x			-	-	-	-			-	x		
225/40 R19	89	V			x	7,5Jx19 EH2+	52		x			SA	SA	SA	SA			SA	-		
225/40 R19	89	W			x	7,5Jx19 EH2+	52		x			-	-	-	-			SA	SA		
<b>Winter:</b>																					
195/60 R16	89	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x		x		SZ	SZ	SZ	SZ			SZ	SZ		
205/60 R16	92	H	x	x		6,5Jx16 H2	46	x	x			SZ	SZ	-	-			-	-		
205/55 R17	91	H	x	x		7Jx17 EH2+	50		x			SZ	SZ *)	SZ *)	SZ *)			-	-		
205/55 R17	91	H	x		x	7Jx17 EH2+	50		x			SA931 **) / SZ	SA931 **) / SZ	SA931 **) / SZ	SA931 **) / SZ			SA931 **) / SZ	SZ		

Zusätzl. Informationen:

Cooper nur als FWD  
Cooper D, Cooper S und Cooper S D als FWD und AWD erhältlich

x = Serie  
SA = Sonderausstattung  
SZ = Sonderzubehör  
- = nicht erhältlich

\*) Nur für FWD-Ausführung

\*\*) Großkunden in ausgewählten Ländern