

RR4 / RR4 EWB- Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 01/14

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 759 924

Reifen	Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	RR4	RR4 EWB
											FK43	XZ43
											N74B66	N74B66
Sommer:												
255/50 R19		103	Y		x	8,5Jx19 EH2+	25		x	x	x	x
VA: 255/45 R20		101	Y		x	8,5Jx20 EH2+	25		x		SA	SA
HA: 285/40 R20		104	Y		x	9,5Jx20 EH2+	33		x		SA	SA
VA: 255/40 R21 XL		102	Y			8,5Jx21 H2	25		x		SA	SA
HA: 285/35 R21 XL		105	Y			9,5Jx21 H2	33		x		SA	SA
All Season:												
255/50 R19		107	H	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x	x	SZ	SZ
Winter:												
255/50 R19		107	H	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x	x	SZ	SZ

x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$