

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 6 (E63/E64)

Stand 01/09

630Ci/CiA (N52B30), 630Ci/CiA (N53B30), 635CdA (M57D30)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
All-Season:						
245/45 R 18 96V M+S	RSC	-	8J x 18 EH2	14	-	118,120,248,266
Sommer:						
245/50 R 17 99W	RSC	-	7½J x 17 EH2	14	-	117
245/45 R 18 96W	RSC	-	8J x 18 EH2	14	-	118,120,248,266
18"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/45 R 18 96W	RSC	-	8J x 18 EH2	14	-	118,120,266
HA: 275/40 R 18 99W	RSC	-	9J x 18 EH2	18	-	118,120
				14	-	266
19"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/40 R 19 94W	RSC	-	8½J x 19 EH2	14	-	92,121,152i,218,249,288M
HA: 275/35 R 19 96W	RSC	-	9J x 19 EH2	18	-	92,121,152i
				14	-	121,218,249,288M
20"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/35 R 20 91Y	RSC	-	8½J x 20 EH2	14	-	101
HA: 275/30 R 20 93Y	RSC	-	9½J x 20 EH2	20	-	101
Winter:						
245/50 R 17 99H M+S	RSC	-	7½J x 17 EH2	14	-	117
245/45 R 18 96V M+S	RSC	-	8J x 18 EH2	14	-	118,120,248,266

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E63/E64"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E63/E64"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 245/50 R 17 99W auf 7½J x 17 EH2 LM-Gußrad Styl. 117.

1) Keine Schneeketten zulässig.

Hinweise: - Ausschließlich **Runflat-Reifen** (RSC) mit Notlaufeigenschaften.

- Kein Reserverad vorhanden.