

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 6 (E63/E64)

Stand 01/09

650Ci/CiA (N62B48)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
All-Season:						
245/45 R 18 96V M+S	RSC -	8J x 18 EH2	14	-	118,120,248,266	
Sommer:						
245/45 R 18 96W	RSC -	8J x 18 EH2	14	-	118,120,248,266	
18"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/45 R 18 96W	RSC -	8J x 18 EH2	14	-	118,120,266	
HA: 275/40 R 18 99W	RSC -	9J x 18 EH2	18	-	118,120	
			14	-	266	
19"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/40 R 19 94W	RSC -	8½J x 19 EH2	14	-	92,121,152i,218,249,288M	
HA: 275/35 R 19 96W	RSC -	9J x 19 EH2	18	-	92,121,152i	
			14	-	121,218,249,288M	
20"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/35 R 20 91Y	RSC -	8½J x 20 EH2	14	-	101	
HA: 275/30 R 20 93Y	RSC -	9½J x 20 EH2	20	-	101	
Winter:						
245/50 R 17 99H M+S	RSC -	7½J x 17 EH2	14	-	117	
245/45 R 18 96V M+S	RSC -	8J x 18 EH2	14	-	118,120,248,266	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E63/E64**"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E63/E64**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serienbereifung

Fahrzeugtyp	Reifen	Rad	Styling
650Ci/CiA	245/45 R 18 96W	8J x 18 EH2 LM-Gußrad	248
650Ci/CiA USA/CDN	245/45 R 18 96V M+S	8J x 18 EH2 LM-Gußrad	248

1) Keine Schneeketten zulässig.

Hinweise: - Ausschließlich **Runflat-Reifen** (RSC) mit Notlaufeigenschaften.

- Kein Reserverad vorhanden.