

## Rad-/Reifenkombinationen für E63/E64 MJ '09 (Stand 05/08)

Die Rad-/Reifenkombinationen für E63/E64 incl. der Stylingübersicht werden hiermit für MJ '09 (Stand 05/08) veröffentlicht. Aufgeführt sind nur für BMW AG-Fahrzeuge freigegebene Rad-/Reifengrößen.

### Änderungen gegenüber dem MJ '08:

- Aufnahme des neuen Räderstylings:

Styling 288	8½J x 19 EH2 LM-Gußrad	Z.-Nr. 7 841 375
	9J x 19 EH2 LM-Gußrad	Z.-Nr. 7 841 376

### Hinweise:

- Der E63/E64 erhält ausschließlich **Runflat**-Reifen, die an einem kreisrunden Symbol mit den Buchstaben RSC (Runflat System Component) auf der Reifenseitenwand erkennbar sind. Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen **EH2**. RPA (Reifen-Pannen-Anzeige) bzw. in USA RDC (Reifen Druck Control) ist als Bestandteil des RSC-Rad-/Reifensystems im Serienumfang enthalten. Der E63/E64 ist nicht mit einem Reserve- oder Notrad ausgestattet.
- Die von BMW freigegebenen Reifen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) hinter der Reifenbezeichnung zu erkennen.

### Allgemeine Anmerkungen:

- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuell abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenauswahl bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 245/50 R 17 99 W) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 245/50 R 17 100 Y).

EF-434

EF-434

Pehlke

Jentsch