

118d/dA (N47D20U0)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
195/55 R 16 87H Std/RSC	6½J x 16 EH2+	6½J x 16 EH2+	42	12	139,229
205/55 R 16 91H Std/RSC	-	7J x 16 EH2+	44	-	140,151,222,229,255,360
205/50 R 17 89V RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-	141,256
17"-Mischbereifung: 1)					
VA: 205/50 R 17 89V RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-	142,178,207M,262
HA: 225/45 R 17 91V RSC	-	7½J x 17 EH2+	47	-	142,178,207M,262
18"-Mischbereifung: 1)					
VA: 215/40 R 18 85Y RSC	-	7½J x 18 EH2+	49	-	182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313
HA: 245/35 R 18 88Y RSC	-	8½J x 18 EH2+	52	-	182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313
Winter:					
195/55 R 16 87H M+S Std/RSC	6½J x 16 EH2+	6½J x 16 EH2+	42	12	139,229
205/55 R 16 91H M+S Std/RSC	7J x 16 EH2+	7J x 16 EH2+	44	12	140,151,222,229,255,360
205/50 R 17 89H M+S RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-	141,256

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E82"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E82"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 195/55 R 16 87H RSC (Ausnahme: in den V1-Ländern D,B,L,I,A,GB,E,CH,F,P mit Std-Reifen) auf 6½J x 16 EH2+ LM-Gußrad Styl. 229.

RSC = Runflatbereifung.

Std = Standardbereifung (mit Mobility-Set).

1) Keine Schneeketten zulässig.

Hinweise: - Kein Reserverad vorhanden.