

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 1 (E82)

Stand 06/09

128i/iA (N51B30M0) USA/Kanada, 128i/iA (N52B30M1) USA/Kanada						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
All-Season:						
205/50 R 17 89H M+S RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-		141,256
Sommer:						
17"-Mischbereifung: 1)						
VA: 205/50 R 17 89V RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-		142,178,207M,262
HA: 225/45 R 17 91V RSC	-	7½J x 17 EH2+	47	-		142,178,207M,262
18"-Mischbereifung: 1)						
VA: 215/40 R 18 85Y RSC	-	7½J x 18 EH2+	49	-		182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313
HA: 245/35 R 18 88Y RSC	-	8½J x 18 EH2+	52	-		182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313
Winter:						
195/55 R 16 87H M+S RSC	6½J x 16 EH2+	6½J x 16 EH2+	42	12		139,229
205/55 R 16 91H M+S RSC	7J x 16 EH2+	7J x 16 EH2+	44	12		140,151,222,229,255
205/50 R 17 89H M+S RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-		141,256

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E82**"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E82**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serie ist 205/50 R 17 89H M+S All-Season auf 7J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl. 256.

1) Keine Schneeketten zulässig.

Hinweise: - Ausschließlich **Runflat-Reifen** (RSC) mit Notlaufeigenschaften.

- Kein Reserverad vorhanden.