Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 1 (E82)

Stand 06/09

135i/iA (N54B3000), 135i/iA (N55B30M0)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
17"-Mischbereifung: 1)						
VA: 205/50 R 17 89W RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-	142,178,207M,262	
HA: 225/45 R 17 91W RSC	-	7½J x 17 EH2+	47	-	142,178,207M,262	
18"-Mischbereifung: 1)						
VA: 215/40 R 18 85Y RSC	-	7½J x 18 EH2+	49	-	182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313	
HA: 245/35 R 18 88Y RSC	-	8½J x 18 EH2+	52	-	182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313	
Winter:						
205/50 R 17 89H M+S RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-	141,256	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E82**"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E82**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serie ist die 18"- Mischbereifung auf 7½J x 18 EH2+ (VA) und 8½J x 18 EH2+ (HA) LM-Gußräder Styl. 264.

1) Keine Schneeketten zulässig.

Hinweise: - Ausschließlich **Runflat-Reifen** (RSC) mit Notlaufeigenschaften.

- Kein Reserverad vorhanden.