

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 1 (E88)

Stand 07/09

125i/iA (N52B3001)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
205/50 R 17 89W RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-	141,256	
17"-Mischbereifung: 1)						
VA: 205/50 R 17 89W RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-	142,178,207M,262	
HA: 225/45 R 17 91W RSC	-	7½J x 17 EH2+	47	-	142,178,207M,262	
18"-Mischbereifung: 1)						
VA: 215/40 R 18 85Y RSC	-	7½J x 18 EH2+	49	-	182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313	
HA: 245/35 R 18 88Y RSC	-	8½J x 18 EH2+	52	-	182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313	
Winter:						
205/55 R 16 91H M+S Std/RSC	7J x 16 EH2+	7J x 16 EH2+	44	12	140,151,222,229,255	
205/50 R 17 89H M+S RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-	141,256	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E88"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E88"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 205/50 R 17 89W auf 7J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl.256.

RSC = Runflatbereifung.

Std = Standardbereifung (mit Mobility-Set).

1) Keine Schneeketten zulässig.

Hinweise: - Kein Reserverad vorhanden.