

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 1 (E88)

Stand 07/09

135i/iA (N54B30O0) USA/Kanada, 135i/iA (N55B30M0) USA/Kanada					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season:					
205/50 R 17 89H M+S RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-	141,142,256
Sommer:					
18"-Mischbereifung: 1)					
VA: 215/40 R 18 85Y RSC	-	7½J x 18 EH2+	49	-	182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313
HA: 245/35 R 18 88Y RSC	-	8½J x 18 EH2+	52	-	182,208M,216,217,261M,263,264,269,311,313
Winter:					
205/50 R 17 89H M+S RSC	-	7J x 17 EH2+	47	-	141,256

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E88"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E88"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 205/50 R 17 89H M+S All-Season auf 7J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl. 142.

1) Keine Schneeketten zulässig.

Hinweise: - Ausschließlich **Runflat-Reifen** (RSC) mit Notlaufeigenschaften.
- Kein Reserverad vorhanden.

Räderübersicht MJ '10

Baureihe 1 (E88)

Styling	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
Nr.		
12	6½J x 16 EH2+ Stahlrad 7J x 16 EH2+ Stahlrad	36 11 6 777 784 36 11 6 770 480
139	6½J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 775 618
140	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 775 619
141	7J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 775 621
142	7J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7½J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 775 622 36 11 6 775 623
151	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 775 620
178	7J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7½J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7½J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 775 624 36 11 6 787 975 (schwarz) 36 11 6 775 625 36 11 6 787 976 (schwarz)
182	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 775 632 36 11 6 786 887 (schwarz) 36 11 6 777 782 36 11 6 786 888 (schwarz)
207M	7J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7½J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 8 036 937 36 11 8 036 938
208M	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 8 036 939 36 11 7 839 305
216	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 371 36 11 6 779 372
217	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 775 634 36 11 6 779 380
222	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 696
229	6½J x 16 EH2+ LM-Gußrad 7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 786 36 11 6 774 684
255	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 778 218
256	7J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 778 219
261M	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 7 891 050 36 11 7 891 051
262	7J x 17 EH2+ LM-Gußrad 7½J x 17 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 791 36 11 6 779 793
263	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 794 36 11 6 779 797
264	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 779 800 36 11 6 779 803
269	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 781 042 36 11 6 781 043
311	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 787 637 36 11 6 787 638 (chrom) 36 11 6 787 639 36 11 6 787 640 (chrom)
313	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 787 645 36 11 6 787 646
360	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	36 11 6 795 207

Zu verwendende Ventile siehe elektr. Teilekatalog (ETK) KOGR 36.