

Rad-/Reifenkombinationen für E88 MJ '10

Die Rad-/Reifenkombinationen für E88 incl. der Stylingübersicht werden hiermit für MJ '10 veröffentlicht. Aufgeführt sind nur für BMW AG-Fahrzeuge freigegebene Rad-/Reifengrößen.

Änderungen gegenüber MJ '09:

- Zusätzlich zu Runflat-Bereifung wurden die Winterreifen 195/55 R 16 und 205/55 R 16 in Standard-Ausführung in den Tabellen aufgenommen.
- Neu aufgenommen ist der 135i/iA N55B30M0 mit gleichen Rad-/Reifenkombinationen wie 135i/iA N54B30O0.
- Aufnahme der Räder:

Styling 311	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 787 637
	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 787 638 (chrom)
	8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 787 639
	8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 787 640 (chrom)
Styling 313	7½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 787 645
	8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 787 646

Hinweis:

Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen **EH2** bzw. **EH2+**. RPA (Reifen-Pannen-Anzeige) ist als Bestandteil des RSC-Rad-/Reifensystems im Serienumfang enthalten. Der E88 ist nicht mit einem Reserve- oder Notrad ausgestattet.


Allgemeine Anmerkungen:

- Die von BMW freigegebenen Reifen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen.
- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuell abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenauswahl bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 205/55 R 16 91 V) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 205/55 R 16 92 W).

EF-434

EF-434


Pehlke


Jentsch