

Rad-/Reifenkombinationen für E88 MJ '10 - Ausgabe 2 -

Die Rad-/Reifenkombinationen für E88 incl. der Stylingübersicht werden hiermit für MJ '10 veröffentlicht. Aufgeführt sind nur für BMW AG-Fahrzeuge freigegebene Rad-/Reifengrößen.

Änderungen gegenüber Ausgabe 1 vom 12.02.09:

- Aufnahme des Rades:

Styling 360	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 795 207
-------------	------------------------	------------------

Hinweis:

Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen **EH2** bzw. **EH2+**. RPA (Reifen-Pannen-Anzeige) ist als Bestandteil des RSC-Rad-/Reifensystems im Serienumfang enthalten. Der E88 ist nicht mit einem Reserve- oder Notrad ausgestattet.

Allgemeine Anmerkungen:


- Die von BMW freigegebenen Reifen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen.
- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuell abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenauswahl bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 205/55 R 16 91 V) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 205/55 R 16 92 W).

EF-434



Pehlke

EF-434



Jentsch