

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe X1 (E84)

Stand 05/09

X1 18i, X1 18d/xd, X1 20d						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
225/50 R 17 94H Std/RSC	7½J x 17 EH2+	7½J x 17 EH2+	34	12	317,318,319	
225/45 R 18 91V 1) RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	320,321	
18"-Mischbereifung: 1)						
VA: 225/45 R 18 91V RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	322,323	
HA: 255/40 R 18 95V RSC	-	9J x 18 EH2+	41	-	322,323	
19"-Mischbereifung: 1)						
VA: 225/40 R 19 89W RSC	-	8J x 19 EH2+	30	-	311	
HA: 255/35 R 19 92W RSC	-	9J x 19 EH2+	41	-	311	
Winter (M+S):						
225/50 R 17 94H Std/RSC	7½J x 17 EH2+	7½J x 17 EH2+	34	12	317,318,319	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E84**"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E84**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Schneeketten nur auf HA montieren.

Std = Standardbereifung (mit Mobility-Set).

RSC = Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften.

1) Keine Schneeketten zulässig.

Serie ist 225/50 R 17 94H RSC (Ausnahme: in den V1-Ländern D,B,L,I,A,GB,E,CH,F,P mit Std-Reifen) auf 7½J x 17 EH2+ Stahlrad Styl. 12.

Angebot SA 840 (Hochgeschw.) bei X1 20d in Verbindung mit V/W-Reifen.