

Z4 (E89) Roadster

Stand 11/09

Z4 23i/iA (N52B2501), Z4 30i/iA (N52B3001)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
225/45 R 17 91W	RSC	-	8J x 17 EH2+	29	-	276,290
17"-Mischbereifung: 1)						
VA: 225/45 R 17 91W	RSC	-	8J x 17 EH2+	29	-	292
HA: 255/40 R 17 94W	RSC	-	8½J x 17 EH2+	40	-	292
18"-Mischbereifung: 1)						
VA: 225/40 R 18 88W	RSC	-	8J x 18 EH2+	29	-	276,293,294,295,325M
HA: 255/35 R 18 90W	RSC	-	8½J x 18 EH2+	40	-	276,293,294,295,325M
19"-Mischbereifung: 1)						
VA: 225/35 R 19 88Y XL	RSC	-	8J x 19 EH2+	29	-	276,296,313,326M
HA: 255/30 R 19 91Y XL	RSC	-	9J x 19 EH2+	40	-	276,296,313,326M
Winter (M+S):						
225/45 R 17 91H	RSC	-	8J x 17 EH2+	29	-	276,290
225/45 R 17 94V XL	RSC	-				

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E89"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E89"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 225/45 R 17 91W auf 8J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl.290.

USA/Kanada-Modell teilweise abweichende Geschwindigkeitsklasse ("V" statt "W").

1) Keine Schneeketten zulässig.

Hinweise: - Ausschließlich **Runflat-Reifen** (RSC) mit Notlaufeigenschaften.

- XL = extra load.

- Kein Reserverad vorhanden.