

## Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

### Z4 (E89) Roadster

Stand 11/09

Z4 35iA M (N54B30T0)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
<b>Sommer:</b>						
18"-Mischbereifung: 1)						
VA: 225/40 R 18 88W	RSC -	8J x 18 EH2+	29	-	276,293,294,295,325M	
HA: 255/35 R 18 90W	RSC -	8½J x 18 EH2+	40	-	276,293,294,295,325M	
19"-Mischbereifung: 1)						
VA: 225/35 R 19 88Y XL	RSC -	8J x 19 EH2+	29	-	276,296,313,326M	
HA: 255/30 R 19 91Y XL	RSC -	9J x 19 EH2+	40	-	276,296,313,326M	
<b>Winter (M+S):</b>						
225/45 R 17 91H 225/45 R 17 94V XL	RSC RSC -	8J x 17 EH2+	29	-	276,290	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E89**"

**Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.**

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E89**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

**Serie** ist 18"-Mischbereifung mit Räderstyl.295.

1) Keine Schneeketten zulässig.

**Hinweise:** - Ausschließlich **Runflat-Reifen** (RSC) mit Notlaufeigenschaften.

- XL = extra load.

- Kein Reserverad vorhanden.

Styling	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
Nr.		
<b>276</b>	8J x 17 EH2+ LM-Gußrad 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad	<b>36 11 6 782 903</b> <b>36 11 6 782 905</b> <b>36 11 6 782 906</b> <b>36 11 6 782 907</b> <b>36 11 6 782 908</b>
<b>290</b>	8J x 17 EH2+ LM-Gußrad	<b>36 11 6 785 240</b>
<b>292</b>	8J x 17 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 17 EH2+ LM-Gußrad	<b>36 11 6 785 248</b> <b>36 11 6 785 249</b>
<b>293</b>	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	<b>36 11 6 785 250</b> <b>36 11 6 785 251</b>
<b>294</b>	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	<b>36 11 6 785 252</b> <b>36 11 6 785 253</b>
<b>295</b>	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	<b>36 11 6 785 254</b> <b>36 11 6 785 255</b>
<b>296</b>	8J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad	<b>36 11 6 785 256</b> <b>36 11 6 785 257</b>
<b>313</b>	8J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad	<b>36 11 6 787 655</b> <b>36 11 6 787 656</b>
<b>325M</b>	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	<b>36 11 7 842 133</b> <b>36 11 7 842 134</b>
<b>326M</b>	8J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad	<b>36 11 7 842 135</b> <b>36 11 7 842 136</b>

Zu verwendende Ventile siehe elektr. Teilekatalog (ETK) KOGR 36.