

## Rad-/Reifenkombinationen für E89 MJ '10

Die Rad-/Reifenkombinationen für E89 incl. der Stylingübersicht werden hiermit für MJ '10 veröffentlicht. Aufgeführt sind nur für BMW AG-Fahrzeuge freigegebene Rad-/Reifengrößen.

### Änderungen gegenüber MJ '09:

- Neu aufgenommen ist der Typ Z4 40i/iA (SE in 03/10).
- Aufnahme der Räder:

Styling 276	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 782 905 Z.-Nr. 6 782 906
Styling 295	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 785 254 Z.-Nr. 6 785 255
Styling 313	8J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 787 655 Z.-Nr. 6 787 656
Styling 325M	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 7 842 133 Z.-Nr. 7 842 134
Styling 326M	8J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 7 842 135 Z.-Nr. 7 842 136

### Hinweise:

- Der E89 erhält ausschließlich Runflat-Reifen, die an einem kreisrunden Symbol mit den Buchstaben RSC (Runflat System Component) auf der Reifenseitenwand erkennbar sind. Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen EH2+. RPA (Reifen-Pannen-Anzeige) bzw. in USA RDC (Reifen Druck Control) ist als Bestandteil des RSC-Rad-/Reifensystems im Serienumfang enthalten. Der E89 ist weder mit einem Reserve- noch mit einem Notrad ausgestattet.

### Allgemeine Anmerkungen:


- Die von BMW freigegebenen Reifen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen.
- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuell abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenauswahl bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 225/45 R 17 91 V) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 225/45 R 17 95 W XL).

EF-434



Pehlke

EF-434



Jentsch