

## Rad-/Reifenkombinationen für E89 MJ '10 - Ausgabe 2 -

Die Rad-/Reifenkombinationen für E89 incl. der Stylingübersicht werden hiermit für MJ '10 veröffentlicht. Aufgeführt sind nur für BMW AG-Fahrzeuge freigegebene Rad-/Reifengrößen.

### Änderungen gegenüber Ausgabe 1 vom 10.02.09:

Die Modell- und Motorbezeichnung vom Z4 35iA M wurde aktualisiert.


### Hinweise:

- Der E89 erhält ausschließlich Runflat-Reifen, die an einem kreisrunden Symbol mit den Buchstaben RSC (Runflat System Component) auf der Reifenseitenwand erkennbar sind. Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen EH2+. RPA (Reifen-Pannen-Anzeige) bzw. in USA RDC (Reifen Druck Control) ist als Bestandteil des RSC-Rad-/Reifensystems im Serienumfang enthalten. Der E89 ist weder mit einem Reserve- noch mit einem Notrad ausgestattet.

### Allgemeine Anmerkungen:


- Die von BMW freigegebenen Reifen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen.
- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuell abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenauswahl bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 225/45 R 17 91 V) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 225/45 R 17 95 W XL).

EF-434



Pehlke

EF-434 *Je*



Jentsch