

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 3 (E90 Standardantrieb)

Stand 12/09

325d/dA (M57D30U2), 325d/dA (N57D30U0), 330i/iA (N52B30O1), 330i/iA (N53B30O0), 330d/dA (N57D30O0), 335i/iA (N54B30O0), 335i/iA (N55B30M0)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
225/45 R 17 91W RSC -		8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
		8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339
17"-Mischbereifung: 1)					
VA: 225/45 R 17 91W RSC -		8J x 17 EH2/EH2+	34	-	161,194M
		8J x 17 EH2+			286
HA: 255/40 R 17 94W RSC -		8½J x 17 EH2/EH2+	37	-	161,194M
		8½J x 17 EH2+	39		286
18"-Mischbereifung: 1)					
VA: 225/40 R 18 88W RSC -		8J x 18 EH2	34	-	152i,162,193M,195,196,197
		8J x 18 EH2+			152i,162,193M,195,196,197,216,287
HA: 255/35 R 18 90W RSC -		8½J x 18 EH2	37	-	152i,162,193M,195,196,197
		8½J x 18 EH2+	37		152i,162,193M,195,196,197,216
			39		287
19"-Mischbereifung: 1) 2)					
VA: 225/35 R 19 88Y XL RSC -		8J x 19 EH2	37	-	179,199
		8J x 19 EH2+			101,179,190,198,199,269,311,313
HA: 255/30 R 19 91Y XL RSC -		9J x 19 EH2	39	-	179,199
		9J x 19 EH2+			101,179,190,198,199,269,311,313
Winter (M+S):					
225/45 R 17 91H RSC -		8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
225/45 R 17 94V XL 2) RSC -		8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339
Reserverad:					
T 125/80 R 17 99M -		3.50B x 17 H2	8	-	84

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E90/E91"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E90"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 225/45 R 17 91W auf 8J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl. 285 und in **USA/Kanada** AllSeason-Reifen gleicher Dimension auf 8J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl. 284.

USA/Kanada-Modell teilweise abweichende Geschwindigkeitsklasse ("H" statt "W").

E92/E93-Räder sind technisch auch für E90 möglich.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) XL = extra load.

335dA (M57D30T2)				
Reifendimension	Stahlscheiben-	Leichtmetall-	IS	Styling Nr.

	Rad (St.-Rad)	Rad (LM-Rad)	mm	St.	LM
Sommer:					
225/45 R 17 91W RSC	-	8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
		8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339
17"-Mischbereifung: 1)					
VA: 225/45 R 17 91W RSC	-	8J x 17 EH2/EH2+	34	-	161,194M
		8J x 17 EH2+			286
HA: 255/40 R 17 94W RSC	-	8½J x 17 EH2/EH2+	37	-	161,194M
		8½J x 17 EH2+	39		286
18"-Mischbereifung: 1)					
VA: 225/40 R 18 88Y RSC	-	8J x 18 EH2	34	-	152i,162,193M,195,196,197
		8J x 18 EH2+			152i,162,193M,195,196,197,216,287
HA: 255/35 R 18 90Y RSC	-	8½J x 18 EH2	37	-	152i,162,193M,195,196,197
		8½J x 18 EH2+	37		152i,162,193M,195,196,197,216
			39		287
19"-Mischbereifung: 1) 2)					
VA: 225/35 R 19 88Y XL RSC	-	8J x 19 EH2	37	-	179,199
		8J x 19 EH2+			101,179,190,198,199,269,311,313
HA: 255/30 R 19 91Y XL RSC	-	9J x 19 EH2	39	-	179,199
		9J x 19 EH2+			101,179,190,198,199,269,311,313
Winter (M+S):					
225/45 R 17 91H RSC	-	8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
225/45 R 17 94V XL 2) RSC		8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339
Reserverad:					
T 125/80 R 17 99M	-	3.50B x 17 H2	8	-	84
T 125/80 R 17 99M	3.50B x 17 H2	-	30	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E90/E91**"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E90**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serie ist 225/45 R 17 91W auf 8J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl. 285.

E92/E93-Räder sind technisch auch für E90 möglich.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) XL = extra load.