

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 3 (E91 Allrad)

Stand 08/09

328i/iA (N52B30M1) USA/Kanada					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S):					
205/55 R 16 91H RSC -		7J x 16 EH2/EH2+	34	-	32N,154,155,156
		7J x 16 EH2+			283
		7J x 16 EH2+	31		268,282,306,360
225/45 R 17 91H RSC -		8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
		8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339
Sommer:					
225/50 R 16 92W RSC -		7J x 16 EH2/EH2+	34	-	32N,154,155,156
		7J x 16 EH2+			283
225/45 R 17 91W RSC -		8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
		8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339
17"-Mischbereifung: 1)					
VA: 225/45 R 17 91V RSC -		8J x 17 EH2/EH2+	34	-	161,194M
		8J x 17 EH2+			286
HA: 255/40 R 17 94V RSC -		8½J x 17 EH2/EH2+	37	-	161,194M
		8½J x 17 EH2+	39		286
18"-Mischbereifung: 1)					
VA: 225/40 R 18 88W RSC -		8J x 18 EH2	34	-	152i,162,193M,195,196,197
		8J x 18 EH2+			152i,162,193M,195,196,197,216,287
HA: 255/35 R 18 90W RSC -		8½J x 18 EH2	37	-	152i,162,193M,195,196,197
		8½J x 18 EH2+	37		152i,162,193M,195,196,197,216
			39		287
19"-Mischbereifung: 1) 2)					
VA: 225/35 R 19 88Y XL RSC -		8J x 19 EH2	37	-	179,199
		8J x 19 EH2+			101,179,190,198,199,269,311,313
HA: 255/30 R 19 91Y XL RSC -		9J x 19 EH2	39	-	179,199
		9J x 19 EH2+			101,179,190,198,199,269,311,313
Winter (M+S):					
205/55 R 16 91H RSC -		7J x 16 EH2/EH2+	34	-	32N,154,155,156
		7J x 16 EH2+			283
		7J x 16 EH2+	31		268,282,306,360
225/50 R 16 92H RSC -		7J x 16 EH2/EH2+	34	-	32N,154,155,156
		7J x 16 EH2+			283
225/45 R 17 91H RSC -		8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
225/45 R 17 94V XL 2) RSC -		8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E90/E91"

b.w.

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E91**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serie ist 205/55 R 16 91H M+S auf 7J x 16 EH2+ LM-Gußrad Styl. 360.

E92/E93-Räder sind technisch auch für E91 möglich.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) XL = extra load.