

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 3 (E91 Allrad Behörde mit Nutzlasterhöhung)

Stand 08/09

325i/iA (N52B25O1), 325i/iA (N53B30U0), 330i/iA (N53B30O0), 330d/dA (N57D30O0), 335i/iA (N54B30O0)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S):					
225/45 R 17 91H RSC -		8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
		8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339
Sommer:					
225/45 R 17 91Y RSC -		8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
		8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339
17"-Mischbereifung: 1)					
VA: 225/45 R 17 91W RSC -		8J x 17 EH2/EH2+	34	-	161,194M
		8J x 17 EH2+			286
HA: 255/40 R 17 94W RSC -		8½J x 17 EH2/EH2+	37	-	161,194M
		8½J x 17 EH2+	39		286
Winter (M+S):					
225/45 R 17 91H RSC -		8J x 17 EH2/EH2+	34	-	32N,158,159,160
		8J x 17 EH2+			284,285,286,338,339

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E90/E91"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E91"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 225/45 R 17 91Y auf 8J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl. 285.

E92/E93-Räder sind technisch auch für E91 möglich.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

1) Keine Schneeketten zulässig.