Baureihe 3 (E92 Standardantrieb)

Stand 09/09

Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (StRad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS	Styling Nr.	
			mm	St.	LM
Sommer:					
225/45 R 17 91W RSC	-	8J x 17 EH2+	34	-	32N,157,185,187,188,338,339,340
17"-Mischbereifung: 1)					
VA: 225/45 R 17 91W RSC	-	8J x 17 EH2+	34	-	188,286,340
HA: 255/40 R 17 94W RSC		8½J x 17 EH2+	37		188,340
	-		39	<u> </u>	286
18"-Mischbereifung: 1)					
VA: 225/40 R 18 88W RSC	-	8J x 18 EH2+	34	-	152i,189,193M,195,196,197,216,287,313,341,342
HA: 255/35 R 18 90W RSC	- 8½J x 18	8½J x 18 EH2+	37		152i,189,193M,195,196,197,216,313,341,342
		0725 X 10 L112+	39	Ŀ	287
19"-Mischbereifung: 1) 2)				_	
VA: 225/35 R 19 88Y XL RSC	-	8J x 19 EH2+	37	-	101,179,190,198,199,225M,228i,230
HA: 255/30 R 19 91Y XL RSC	-	9J x 19 EH2+	39	-	101,179,190,198,199,225M,228i,230
Winter (M+S):				_	
225/45 R 17 91H RSC 225/45 R 17 94V XL 2) RSC	I -	8J x 17 EH2+	34	-	32N,157,185,187,188,338,339,340

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E92"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (\star) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E92" Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 225/45 R 17 91W bis 03/10 auf 8J x 17 EH2+ LM-Schmiederad Styl. 157 für 325i/iA und 325d/dA bzw. auf 8J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl. 185 für 330i/iA und 330d/dA. Ab 03/10 auf 8J x 17 EH2+ LM-Gußrad Styl. 339 für 325i/iA und 325d/dA bzw. Styl. 338 für 330i/iA und 330d/dA. E90/E91-Räder sind technisch auch für E92 möglich.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) XL = extra load.