

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 3 (E92 Standardantrieb)

Stand 09/09

335is/isA (N54B30T0) USA/Kanada						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
18"-Mischbereifung: 1)						
VA: 225/40 R 18 88W RSC	-	8J x 18 EH2+	34	-	152i,189,193M,195,196,197,216,287,313,341,342	
HA: 255/35 R 18 90W RSC	-	8½J x 18 EH2+	37	-	152i,189,193M,195,196,197,216,313,341,342	
			39	-	287	
19"-Mischbereifung: 1) 2)						
VA: 225/35 R 19 88Y XL RSC	-	8J x 19 EH2+	37	-	101,179,190,198,199,225M,228i,230	
HA: 255/30 R 19 91Y XL RSC	-	9J x 19 EH2+	39	-	101,179,190,198,199,225M,228i,230	
Winter (M+S):						
225/45 R 17 91H RSC	-	8J x 17 EH2+	34	-	32N,157,185,187,188,338,339,340	
225/45 R 17 94V XL 2) RSC	-					

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E92**"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E92**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serie ist 18"-Mischbereifung (Styl. Styl. 313).

E90/E91-Räder sind technisch auch für E92 möglich.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) XL = extra load.