Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 3 (E92 Allrad)

Stand 04/09

328i/iA (N52B30M1) USA/Kanada, 328i/iA (N51B30M0) USA/Kanada						
Reifendimension	**Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)**	**Leichtmetall-Rad (LM-Rad)**	**IS mm**	**Styling Nr.**	
				St.	**LM**
All-Season (M+S):					
225/45 R 17 91H RSC	-	8J x 17 EH2+	34	-	32N,157,185,187,188,338,339,340
Sommer:					
225/45 R 17 91V RSC	-	8J x 17 EH2+	34	-	32N,157,185,187,188,338,339,340
17"-Mischbereifung: 1)					
VA: 225/45 R 17 91V RSC	-	8J x 17 EH2+	34	-	188,286,340
HA: 255/40 R 17 94V RSC	-	8½J x 17 EH2+	37	-	188,340
			39		286
18"-Mischbereifung: 1)					
VA: 225/40 R 18 88W RSC	-	8J x 18 EH2+	34	-	152i,189,193M,195,196,197,216,287,341,342
HA: 255/35 R 18 90W RSC	-	8½J x 18 EH2+	37	-	152i,189,193M,195,196,197,216,341,342
			39		287
19"-Mischbereifung: 1) 2)					
VA: 225/35 R 19 88Y XL RSC	-	8J x 19 EH2+	37	-	101,179,190,198,199,225M,228i,230
HA: 255/30 R 19 91Y XL RSC	-	9J x 19 EH2+	39	-	101,179,190,198,199,225M,228i,230
Winter (M+S):					
205/55 R 16 91H RSC	7J x 16 EH2	7J x 16 EH2+	34	12	32N,154,155,156
	7J x 16 EH2+		31		268,282
225/50 R 16 92H RSC	7J x 16 EH2	7J x 16 EH2+	34	12	32N,154,155,156
225/45 R 17 91H RSC 225/45 R 17 94V XL 2) RSC	-	8J x 17 EH2+	34	-	32N,157,185,187,188,338,339,340

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E92**"
Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.
Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E92**"
Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serie ist 225/45 R 17 91H M+S AllSeason auf 8J x 17 EH2+ LM-Schmiederad Styl. 157.
E90/E91-Räder sind technisch auch für E92 möglich.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

1) Keine Schneeketten zulässig.
2) XL = extra load.