

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 3 (E92 Allrad)

Stand 04/09

335i/iA (N54B3000), 335i/iA (N55B30M0)						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
17"-Mischbereifung: 1)						
VA: 225/45 R 17 91W RSC	-	8J x 17 EH2+	34	-	188,286,340	
HA: 255/40 R 17 94W RSC	-	8½J x 17 EH2+	37	-	188,340	
			39	-	286	
18"-Mischbereifung: 1)						
VA: 225/40 R 18 88W RSC	-	8J x 18 EH2+	34	-	152i,189,193M,195,196,197,216,287,341,342	
HA: 255/35 R 18 90W RSC	-	8½J x 18 EH2+	37	-	152i,189,193M,195,196,197,216,341,342	
			39	-	287	
19"-Mischbereifung: 1) 2)						
VA: 225/35 R 19 88Y XL RSC	-	8J x 19 EH2+	37	-	101,179,190,198,199,225M,228i,230	
HA: 255/30 R 19 91Y XL RSC	-	9J x 19 EH2+	39	-	101,179,190,198,199,225M,228i,230	
Winter (M+S):						
225/45 R 17 91H RSC	-	8J x 17 EH2+	34	-	32N,157,185,187,188,338,339,340	
225/45 R 17 94V XL 2) RSC	-					

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht E92"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht E92"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 17"-Mischbereifung (Styl. 188 bzw. ab 03/10 Styl. 340).

USA/Kanada-Modell teilweise abweichende Geschwindigkeitsklasse ("V" statt "W" bei 17"-Mischbereifung); **Serie** ist 225/45 R 17 91H M+S AllSeason auf 8J x 17 EH2+, Styl. 185 bzw. ab 03/10 Styl. 339.

E90/E91-Räder sind technisch auch für E92 möglich.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) XL = extra load.