

## Rad-/Reifenkombinationen für E90 mit Standardantrieb MJ '10 (Stand 12/09) - Ausgabe 3 -

Die Rad-/Reifenkombinationen für E90 incl. der Stylingübersicht werden hiermit für MJ '10 (Stand 12/09) veröffentlicht. Aufgeführt sind nur für BMW AG-Fahrzeuge freigegebene Rad-/Reifengrößen. Abweichende Rad-/Reifenkombinationen für Länderausführungen gehen aus den Tabellen hervor.

### **Änderungen gegenüber Ausgabe 2 vom 24.08.09:**

Neu aufgenommen ist der Typ 318i/iA China, der ab MJ '10 im Gegensatz zu EURO den Serienreifen in Geschwindigkeitsklasse V bekommt.

### **Hinweise:**

Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen EH2 bzw. EH2+. RPA (Reifen-Pannen-Anzeige) bzw. in USA RDC (Reifen Druck Control) ist als Bestandteil des RSC-Rad-/Reifensystems im Serienumfang enthalten. E90 ist weder mit einem Reserve- noch mit einem Notrad (als SZ erhältlich) ausgestattet.

### **Allgemeine Anmerkungen:**


- Die von BMW freigegebenen Reifen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) hinter der Reifenbezeichnung zu erkennen.
- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuell abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenauswahl bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 205/55 R 16 91 H) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 205/55 R 16 92 V).

EF-434



Pehlke

EF-434



Jentsch