Je, 25.08.2009
Tel.: 36635

Rad-/Reifenkombinationen für E90 Allrad MJ '10 (Stand 08/09)

Die Rad-/Reifenkombinationen für E90 Allrad incl. der Stylingübersicht werden hiermit für MJ '10 (Stand 08/09) veröffentlicht. Aufgeführt sind nur für BMW AG-Fahrzeuge freigegebene Rad-/Reifengrößen. Abweichende Rad-/Reifenkombinationen für Länderausführungen gehen aus den Tabellen hervor.

Änderungen gegenüber MJ '09:

- Zusätzlich zu Runflat-Bereifung wurden der Sommerreifen 225/50 R 16 und die Winterreifen 205/55 R 16 und 225/50 R 16 in Standard-Ausführung in den Tabellen aufgenommen.
- Die Notbereifung T 125/80 R 17 auf 3.50B x 17 H2 Stahlnotrad Styl. 12 bzw. LM-Notrad Styl.84 wurde für alle EURO-Typen ergänzt.
- Neu aufgenommen sind die Typen 320d/dA N47D20O1 und 335i/iA N55B30M0 (SE jeweils in 03/10).
- Aufnahme der neuen Räder:

Styling 12	3.50B x 17 H2 Stahlnotrad	Z.-Nr. 6 750 007
Styling 84	3.50B x 17 H2 LM-Notrad	Z.-Nr. 6 788 203
Styling 190	8J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 788 786 (schwarz) Z.-Nr. 6 788 787 (schwarz)
Styling 193M	8J x 18 EH2 LM-Gußrad 8½J x 18 EH2 LM-Gußrad	Z.-Nr. 7 843 839 (ferric grey) Z.-Nr. 7 843 841 (ferric grey)
Styling 306	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad li 7J x 16 EH2+ LM-Gußrad re	Z.-Nr. 6 795 805 (Ausführung mit IS 31) Z.-Nr. 6 795 806 (Ausführung mit IS 31)
Styling 311	8J x 19 EH2+ LM-Gußrad 8J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 787 641 Z.-Nr. 6 787 642 (chrom) Z.-Nr. 6 787 643 Z.-Nr. 6 787 644 (chrom)
Styling 313	8J x 19 EH2+ LM-Gußrad 9J x 19 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 787 647 Z.-Nr. 6 787 648
Styling 338	8J x 17 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 478
Styling 339	8J x 17 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 479
Styling 360	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad 7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 793 675 (Ausführung mit IS 31) Z.-Nr. 6 794 932 (Ausführung mit IS 31)

Hinweise:

- Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen **EH2** bzw. **EH2+**. RPA (Reifen-Pannen-Anzeige) bzw. in USA RDC (Reifen Druck Control) ist als Bestandteil des RSC-Rad-/Reifensystems im Serienumfang enthalten. E90 ist weder mit einem Reserve- noch mit einem Notrad (als SZ erhältlich) ausgestattet.

Allgemeine Anmerkungen:

- Die von BMW freigegebenen Reifen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) hinter der Reifenbezeichnung zu erkennen.
- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuell abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenauswahl bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 205/55 R 16 91 H) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 205/55 R 16 92 V).

EF-434 Pehlke

EF-434 Jentsch