

Rad-/Reifenkombinationen für E90/E91 Behörde mit Nutzlasterhöhung incl. Allrad MJ '10 (Stand 08/09)

Die Rad-/Reifenkombinationen für E90/E91 Behörde mit Nutzlasterhöhung Standard- und Allradantrieb incl. der Stylingübersicht werden hiermit für MJ '10 (Stand 08/09) veröffentlicht. Aufgeführt sind nur für BMW AG-Fahrzeuge freigegebene Rad-/Reifengrößen. Abweichende Rad-/Reifenkombinationen für Länderausführungen gehen aus den Tabellen hervor.

Änderungen gegenüber dem MJ '09:

- Zusätzlich zu Runflat-Bereifung wurden der Sommerreifen 225/50 R 16 und die Winterreifen 205/55 R 16 und 225/50 R 16 in Standard-Ausführung in den Tabellen aufgenommen.
- Neu aufgenommen sind die Typen mit Standardantrieb 316d N47D20K1, 318d/dA N47D20U1, 320d/dA N47D20O1 und 325d/dA N57D30U0 sowie mit Allradantrieb 320d/dA N47D20O1 (SE jeweils in 03/10).
- Aufnahme der neuen Räder:

| | | |
|-------------|--|--|
| Styling 306 | 7J x 16 EH2+ LM-Gußrad li 7J x 16 EH2+ LM-Gußrad re | Z.-Nr. 6 795 805 (Ausführung mit IS 31) Z.-Nr. 6 795 806 (Ausführung mit IS 31) |
| Styling 338 | 8J x 17 EH2+ LM-Gußrad | Z.-Nr. 6 791 478 |
| Styling 339 | 8J x 17 EH2+ LM-Gußrad | Z.-Nr. 6 791 479 |
| Styling 360 | 7J x 16 EH2+ LM-Gußrad 7J x 16 EH2+ LM-Gußrad | Z.-Nr. 6 793 675 (Ausführung mit IS 31) Z.-Nr. 6 794 932 (Ausführung mit IS 31) |


Hinweise:

- Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen EH2 bzw. EH2+. RPA (Reifen-Pannen-Anzeige) bzw. in USA RDC (Reifen Druck Control) ist als Bestandteil des RSC-Rad-/Reifensystems im Serienumfang enthalten. E90 ist weder mit einem Reserve- noch mit einem Notrad (als SZ erhältlich) ausgestattet.

Allgemeine Anmerkungen:


- Die von BMW freigegebenen Reifen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) hinter der Reifenbezeichnung zu erkennen.
- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuell abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenauswahl bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 205/55 R 16 91 H) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 205/55 R 16 92 V).

EF-434



Pehlke

EF-434



Jentsch