

Rad-/Reifenkombinationen für E92/E93 MJ '10

Die Rad-/Reifenkombinationen für E92/E93 incl. der Stylingübersicht werden hiermit für MJ '10 veröffentlicht. Aufgeführt sind nur für BMW AG-Fahrzeuge freigegebene Rad-/Reifengrößen.

Änderungen gegenüber MJ '10 Ausgabe 1 E92 vom 07.04.09 bzw. E93 vom 08.04.09:

- Neu aufgenommen sind die Typen 318i N43B20U0 und 325d/dA N57D30U0 (SE jeweils in 03/10).
- Aufnahme des neuen Rades:

Styling 360	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 793 675 (Ausführung mit IS 31)
	7J x 16 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 794 932 (Ausführung mit IS 31)


Hinweise:

- E92 und E93 erhalten ausschließlich Runflat-Reifen, die an einem kreisrunden Symbol mit den Buchstaben RSC (Runflat System Component) auf der Reifenseitenwand erkennbar sind. Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen EH2+. RPA (Reifen-Pannen-Anzeige) bzw. in USA RDC (Reifen Druck Control) ist als Bestandteil des RSC-Rad-/Reifensystems im Serienumfang enthalten. E92 und E93 sind weder mit einem Reserve- noch mit einem Notrad ausgestattet.


Allgemeine Anmerkungen:

- Die von BMW freigegebenen Reifen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen.
- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuell abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenauswahl bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 225/45 R 17 91 V) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 225/45 R 17 95 W XL).

EF-434



Pehlke

EF-434 

Jentsch