

## Rad-/Reifenkombinationen für E93 MJ '10

Die Rad-/Reifenkombinationen für E93 incl. der Stylingübersicht werden hiermit für MJ '10 veröffentlicht. Aufgeführt sind nur für BMW AG-Fahrzeuge freigegebene Rad-/Reifengrößen.

### Änderungen gegenüber MJ '09:

- Neu aufgenommen sind der 335i/iA N55B30M0 mit gleichen Rad-/Reifenkombinationen wie 335i/iA N54B30U0 und 335is/isA N54B30T0 USA/CDN (SE jeweils in 03/10).
- Aufnahme der Räder:

Styling 152i	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 8 036 931 Z.-Nr. 8 036 932
Styling 313	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 998 Z.-Nr. 6 791 999
Styling 338	8J x 17 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 478
Styling 339	8J x 17 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 479
Styling 340	8J x 17 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 17 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 480 Z.-Nr. 6 791 481
Styling 341	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 482 Z.-Nr. 6 791 483
Styling 342	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad 8½J x 18 EH2+ LM-Gußrad	Z.-Nr. 6 791 484 Z.-Nr. 6 791 485

### Hinweise:



- Der E93 erhält ausschließlich Runflat-Reifen, die an einem kreisrunden Symbol mit den Buchstaben RSC (Runflat System Component) auf der Reifenseitenwand erkennbar sind. Die Verwendung von Runflat-Reifen erfolgt ausschließlich in Verbindung mit Extended Hump Felgen EH2+. RPA (Reifen-Pannen-Anzeige) bzw. in USA RDC (Reifen Druck Control) ist als Bestandteil des RSC-Rad-/Reifensystems im Serienumfang enthalten. Der E93 ist weder mit einem Reserve- noch mit einem Notrad ausgestattet.

### Allgemeine Anmerkungen:

- Die von BMW freigegebenen Reifen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen.
- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuell abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenauswahl bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 225/45 R 17 91 V) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 225/45 R 17 95 W XL).

EF-434

EF-434



Pehlke

Jentsch