

# Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

## Baureihe 7 (F01/F02)

Stand 08/09

735d (N57D30T0), 740i/Li (N54B30), 750i/Li (N63B44), 760i/Li (N74B60) nicht V1- und V6-Länder						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
<b>Sommer:</b>						
245/50 R 18 100 Y	RSC -	8J x 18 EH2+	30	-	234,238,250,254	
19"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/45 R 19 98 Y	RSC -	8½J x 19 EH2+	25	-	228i,235,238,251,252,302M	
HA: 275/40 R 19 101 Y	RSC -	9½J x 19 EH2+	39	-	228i,235,238,251,252,302M	
20"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/40 R 20 99 Y XL	RSC -	8½J x 20 EH2+	25	-	238,253,301i,303M	
HA: 275/35 R 20 102 Y XL	RSC -	10J x 20 EH2+	41	-	238,253,301i,303M	
21"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/35 R 21 96 Y XL	RSC -	8½J x 21 EH2+	25	-	238,311,312	
HA: 275/30 R 21 98 Y XL	RSC -	10J x 21 EH2+	41	-	238,311,312	
<b>Winter (M+S):</b>						
245/50 R 18 100 H	RSC -	8J x 18 EH2+	30	-	234,238,250,254	
245/45 R 19 102 V XL	RSC -	8½J x 19 EH2+	25	-	228i,235,238,251,252,302M	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht F01/F02"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht F01/F02"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad)

XL = extra load

1) Keine Schneeketten zulässig.

### Serienbereifung

Fahrzeugtyp	Reifen	Rad	Styling
735d, 740i/Li, 750i/Li, 760i/Li nicht V1 und V6	245/50 R 18 100 Y RSC	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad	234
750i/Li USA/CDN	245/50 R 18 100 V M+S A/S RSC	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad	250
760i/Li USA/CDN	245/50 R 18 100 V M+S A/S RSC	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad	254