

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 7 (F01/F02) - Allrad Limousine

Stand 04/09

750i/Li (N63B44) Allrad						
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.		
				St.	LM	
Sommer:						
245/50 R 18 100 Y RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	234,238,250,254	
19"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/45 R 19 98 Y RSC	-	8½J x 19 EH2+	25	-	228i,235,238,251,252,302M	
HA: 275/40 R 19 101 Y RSC	-	9½J x 19 EH2+	39	-	228i,235,238,251,252,302M	
20"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/40 R 20 99 Y XL RSC	-	8½J x 20 EH2+	25	-	238,253,301i,303M	
HA: 275/35 R 20 102 Y XL RSC	-	10J x 20 EH2+	41	-	238,253,301i,303M	
21"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/35 R 21 96 Y XL RSC	-	8½J x 21 EH2+	25	-	238,311,312	
HA: 275/30 R 21 98 Y XL RSC	-	10J x 21 EH2+	41	-	238,311,312	
Winter (M+S):						
245/50 R 18 100 H RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	234,238,250,254	
245/45 R 19 102 V XL RSC	-	8½J x 19 EH2+	25	-	228i,235,238,251,252,302M	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht F01/F02**"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht F01/F02**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serie ist 245/50 R 18 100 Y RSC auf 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad Styl. 234 bzw. in USA/CDN der AllSeason-Reifen 245/50 R 18 100 V M+S RSC auf 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad Styl. 250.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad)

XL = extra load

1) Keine Schneeketten zulässig.