

Rad-/Reifenkombinationen MJ '10

Baureihe 7 (F04)

Stand 04/09

750iH/LiH (N63B44)						
Reifendimension		Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
					St.	LM
Sommer:						
19"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/45 R 19 98 Y	RSC	-	8½J x 19 EH2+	25	-	228i,235,238,251,252,302M,357
HA: 275/40 R 19 101 Y	RSC	-	9½J x 19 EH2+	39	-	228i,235,238,251,252,302M,357
20"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/40 R 20 99 Y XL	RSC	-	8½J x 20 EH2+	25	-	238,253,301i,303M
HA: 275/35 R 20 102 Y XL	RSC	-	10J x 20 EH2+	41	-	238,253,301i,303M
21"-Mischbereifung: 1)						
VA: 245/35 R 21 96 Y XL	RSC	-	8½J x 21 EH2+	25	-	238,311,312
HA: 275/30 R 21 98 Y XL	RSC	-	10J x 21 EH2+	41	-	238,311,312
Winter (M+S):						
245/50 R 18 100 H	RSC	-	8J x 18 EH2+	30	-	234,238,250,254
245/45 R 19 102 V XL	RSC	-	8½J x 19 EH2+	25	-	228i,235,238,251,252,302M,357

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenübersicht F04"

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

Stylingdarstellung der Räder siehe: "Stylingübersicht F04"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenübersicht"

Serie ist 19"-Mischbereifung mit Styl. 357.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad)

XL = extra load

1) Keine Schneeketten zulässig.